



Colores disponibles



	MOTOR	Tipo Cilindraje Max. Potencia Max. Torque Relación de Compresión Arranque	Monocilíndrico/2 Válvulas /4 tiempos Refrigerado por aire. 163 cc. 15 hp @8500 rpm. 14N m @6500 rpm. 9,8:1 Eléctrico y Pedal.
	TRANSMISIÓN Y CHASIS	Caja de cambios	5 velocidades.
	SUSPENSIÓN	Delantera Trasera	Hidráulica telescópica de 37mm. Monoamortiguador ajustable en 7 posiciones.
	FRENOS	Delanteros Traseros	Hidráulico de disco de 276mm ABS monocanal. Hidráulico de disco de 220mm.
	RUEDAS Y LLANTAS	Llanta delantera Llanta trasera	100/80/17" 130/70/17"
	ELÉCTRICO	Batería Lámpara Luz delantera Lámpara Luz Trasera Luz de cruce	Libre mantenimiento. LED. LED. LED + Luces estacionarias de fábrica.
	DIMENSIONES	Largo Ancho Alto Distancia entre ejes Capacidad del Tanque Peso sin carga	2029 mm. 793 mm. 1052 mm. 1327 mm. 12 Litros. 139,5 Kg.



FRENOS DE DISCO

Delanteros hidráulicos de disco 276 mm con ABS monocanal, freno trasero hidráulico de disco 220 mm.



TABLERO DIGITAL

Esta motocicleta cuenta con un tablero 100% digital con iluminación invertida e indicador de marcha.



MONO SHOCK AJUSTABLE

Mono suspensión ajustable de 7 posiciones para mayor control y comodidad superior.